

もうすぐ夏本番!

KODEN

スポットクーラー

スポットクーラー

排水を抑えた省ドレン設計でお手入れ簡単

1. 排水量が少ない省ドレン設計で排水処理も簡単(ドレンタンク:5ℓ)
2. 冷風・送風 強/弱の動作モード搭載
3. 伸縮式の排熱ダクトを採用(約34~127cm)



- ◎サイズ:W390 x D430 x H800mm (ダクト含まず)
- ◎質量:36kg
- ◎冷房能力:2.2/2.5KW (50/60Hz)
- ◎電源:単相100V
- ◎消費電力:940/1130W (50/60Hz)

スポットクーラー(排熱ダクト付)

品番:KES25 1 MPB
税抜定価 ¥ 118,000

工場などの
温度管理に



- ◎サイズ:W465 x D287 x H586mm (ダクト含まず)
- ◎質量:25.5kg
- ◎冷房能力:1.6/1.8KW (50/60Hz)
- ◎電源:単相100V
- ◎消費電力:700/800W (50/60Hz)
- ◎熱交換機一体のミニドレン採用
- ◎冷風ダクト径:Φ120mm

ミニスポットクーラー

品番:KES181SMAB
税抜定価 ¥ 85,500



- ◎サイズ:W405 x D430 x H855mm (ダクト含まず)
- ◎質量:42kg
- ◎冷房能力:2.2/2.5KW (50/60Hz)
- ◎電源:単相100V
- ◎消費電力:870/1090W (50/60Hz)
- ◎頑丈なオール板金ボディ
- ◎冷風ダクト径:Φ125mm

スポットクーラー

品番:KES252SMFB
税抜定価 ¥ 118,000

—ご注文書—

貴社名

ご注文番号

◎スポットクーラー

KES25 1 MPB

ご注文数:

台

◎ミニスポットクーラー

KES181SMAB

ご注文数:

台

◎スポットクーラー

KES252SMFB

ご注文数:

台

お問い合わせは...