

メカニカルトルクレンチ 730 Quick シリーズ



簡単なトルク値設定



トルク目盛りをスライドさせるだけで設定が可能です。

最低値にリセット不要



スタビレー独自の板バネ機構

スタビレーのトルクレンチは板バネ式を採用。力を掛けた時しか負荷がかからないので、使用後も 0 に戻す必要がありません。

差替式ヘッドであらゆる状況に対応



ヘッド交換ができ、用途に応じてラチェットやスパナ、メガネの取付が可能です。

小トルクでもはっきりとしたクリック音

スタビレーのトルクレンチは「カチツ」とはっきりした音と確かな感触が特徴です。騒音の中でも、作業者がしっかりと認識できます。



作業時間短縮！
作業効率 UP！

ラインナップ拡充



	品番	測定範囲 (N.m)	ジョイントサイズ (mm)	全長 (mm)
	730/2QUICK	4-20	9×12	179
	730/4QUICK	8-40	9×12	223
	730/5QUICK-JP	6-50	9×12	315
	730/10QUICK-JP	20-100	9×12	370
	730/20QUICK-JP	40-200	14×18	455
	730/30QUICK-JP	60-300	14×18	520
NEW	730/40QUICK-JP	80-400	14×18	590
NEW	730II/65QUICK-JP	130-650	22×28	897

トルクレンチ用差替えヘッド

ラチェットヘッド 735



品番	ジョイントサイズ (mm)	差込角 (S/Q)	ギア数
735/5	9×12	3/8	60
735/10	9×12	1/2	60
735/20	14×18	1/2	60
735/40	14×18	3/4	60
735/65	22×28	3/4	60
735/80	24.5×28	3/4	30
735/100	22×28	3/4	30

ラチェットヘッド 725QR



品番	ジョイントサイズ (mm)	差込角 (S/Q)	ギア数
725QR/4	9×12	1/4	22
725QR/5	9×12	3/8	30
725QR/10	9×12	1/2	30
725QR/20	14×18	1/2	36

スパナヘッド 731



■ジョイントサイズ：9×12

品番	サイズ (mm)
731/10-7	7
731/10-8	8
731/10-9	9
731/10-10	10
731/10-11	11
731/10-12	12
731/10-13	13
731/10-14	14
731/10-15	15
731/10-16	16
731/10-17	17
731/10-18	18
731/10-19	19

メガネヘッド 732



■ジョイントサイズ：9×12

品番	サイズ (mm)
732/10-7	7
732/10-8	8
732/10-10	10
732/10-11	11
732/10-12	12
732/10-13	13
732/10-14	14
732/10-15	15
732/10-16	16
732/10-17	17
732/10-18	18
732/10-19	19
732/10-21	21
732/10-22	22

オープンリングヘッド 733



■ジョイントサイズ：9×12

品番	サイズ (mm)
733/10-10	10
733/10-11	11
733/10-12	12
733/10-13	13
733/10-14	14
733/10-16	16
733/10-17	17
733/10-18	18
733/10-19	19
733/10-21	21
733/10-22	22
733/10-24	24

HEX ビット用ヘッド 725



品番	ジョイントサイズ (mm)	差込角 (S/Q)	ギア数
725/4B	9×12	1/4	22
725/5B	9×12	5/16	30

異なるジョイントサイズ、形状、インチサイズ、価格等の詳細はこちらをご覧ください。




STAHLWILLE® 社認定 トルクツールサービスセンター 2025 年 4 月グランドオープン！

※愛知県名古屋市

ISO6789:2017 に基づいた
トルクツールの校正を行います。

STAHLWILLE



TMSベース
(Torque equipment
Maintenance Support)