



トルク管理の新しいカタチ  
世界最小のトルクアダプター



標準トルクアダプター

**単品販売スタート！**

誰が締めてもオーバートルクを防止！

差込角  
**1/4" Hex**  
(6.35mm)



- ★ 既定トルクに達するとクリック音が鳴り、空転します
- ★ トルク（精度）：±10%
- ★ ISO規格に準拠した5,000回の耐久テストをクリア  
※使用可能回数 / 耐久テストは9クリックを1回として測定
- ★ 締めたネジを緩める事も可能（設定トルク値の1.3倍）



| 型番           | Nm  | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------------|-----|----------------|
| TOK-12-0.6-S | 0.6 | ¥3,200         |
| TOK-12-0.9-S | 0.9 |                |
| TOK-12-1.2-S | 1.2 |                |
| TOK-12-1.4-S | 1.4 |                |
| TOK-12-2.0-S | 2.0 |                |
| TOK-12-3.0-S | 3.0 |                |
| TOK-12-5.0-S | 5.0 |                |
| TOK-12-5.5-S | 5.5 |                |

★ケース入り

| 型番          | Nm  | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-------------|-----|----------------|
| TOK-12-TX06 | 0.6 | ¥9,400         |
| TOK-12-TX07 | 0.9 |                |
| TOK-12-TX08 | 1.2 |                |
| TOK-12-TX09 | 1.4 |                |
| TOK-12-TX10 | 2.0 |                |
| TOK-12-TX15 | 3.0 |                |
| TOK-12-TX20 | 5.0 |                |
| TOK-12-TX25 | 5.5 |                |

標準トルクアダプター（3個入）

差込角  
**1/4" Hex**  
(6.35mm)

